

Drucker Druckmethode:	Piezo-Technologie, 4 separat auswechselbare Tintenpatronen Bis zu 12 ISO-Seiten/Min. S/W Bis zu 10 ISO-Seiten/Min. in Farbe (nach ISO/IEC 24734) - entspricht Lasergeschwindigkeit
Druckgeschwindigkeit DIN A4:	Bis zu 6.000 x 1.200 dpi Automatischer Duplexdruck bis DIN A3 Aus Grafikanwendungen in den Formaten DIN A3, DIN A4, 10x15
Druckauflösung: Duplexdruck: Randloser Druck:	
Kopierer	Korrigiert dunkle Seitenränder und Verzerrungen. Korrekturen können automatisch oder manuell vorgenommen werden (nur über Vorlagenglas möglich)
Buch-Kopie:	Ein Logo oder Text kann als Wasserzeichen auf das Dokument gedruckt werden.
Wasserzeichen-Kopie:	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi in S/W und Farbe Von 25-400 % in 1%-Schritten
Kopierauflösung: Zoomfunktion:	Bis zu 6 ISO-Seiten/Min. S/W Bis zu 6 ISO-Seiten/Min. in Farbe (nach ISO/IEC 24734) - entspricht Laser-Geschwindigkeit
Kopiergeschwindigkeit DIN A4:	
Fax Übertragungsgeschwindigkeit:	33.600 bps Senden und Empfangen unter Windows
PC-Fax-Funktion:	Senden unter Mac und Linux Für bis zu 400 Seiten nach ITU-T Chart Nr.1 (MMR-Codierung und Standard-Auflösung)
Sende- & Empfangsspeicher:	Empfangene Faxe können im MFC zwischengespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt auf den PC übertragen werden (nur unter Windows)
Werbefax-Löschfunktion:	100 Kontakte mit je 2 Nummern oder E-Mail-Adressen, anwählbar über Navigationstasten
Rufnummernspeicher:	Über DIN A4 Vorlagenglas und 35 Blatt ADF
Faxen ohne PC:	
Scanner Scan-to-E-Mail-Server (über kostenlosen Download):	Direktes Versenden eines gescannten Dokument an eine E-Mail-Adresse (SMTP/POP3-Server erforderlich)
Vorlagen-Management:	Scannen über DIN A4 Vorlagenglas und automatischen Vorlageneinzug (ADF) für bis zu 35 Blatt
Scannertyp:	CIS (Contact Image Sensor) Lokal: Scan-to-E-Mail/Datei/Bild/Text/USB-Stick/Speicherkarte Netzwerk: Scan-E-Mail-Server/Scan-to-E-Mail/Datei/Bild/Text/USB-Stick/Speicherkarte/FTP/SMB(Netzwerk)
Scan-to-Funktionen:	Bis zu 19.200 x 19.200.dpi (interpoliert) Bis zu 2.400 x 2.400 dpi (optisch)
Scanauflösung:	48 Bit (intern), 24 Bit (extern) 256
Farbtiefe: Graustufen:	
Controller Speicher:	64 MB
Netzwerk Management: Integrierter LAN-/WLAN-MFC-Server:	BRAdmin Light Drucken, Scannen und Faxen im LAN oder WLAN ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c, TFTP server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP&AES)
Unterstützte Protokolle (IPv4/v6):	Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
WLAN-Sicherheit: WLAN-Setup:	
Papiermanagement Papierzuführungen: Vorlageneinzug (ADF): Vorlagenglas: Papierablage:	250 Blatt Kassette Bis zu 35 Blatt Für gebundene und geheftete Vorlagen bis DIN A4 Bis zu 50 Blatt (Face Up)
Druckmedien Medienart:	Kassette: Normalpapier, Inkjetpapier, Glossy/Fotopapier, OHP-Folien Kassette: 64 - 220 g/m ² (Bis zu 260 g/m ² mit Brother BP71 Papier) Duplex: 64 - 105 g/m ²
Medien-Grammatur:	
Speicherkarten-Station	4,9 cm Touchscreen LCD-Farbdisplay zur Fotovorschau und Fotobearbeitung
Touchscreen LCD-Farbdisplay:	Mit allen PictBridge kompatiblen Kameras MemoryStick, MemoryStick Pro, Secure Digital, Secure Digital High Capacity, Multimedia Card, Multimedia Card plus, Multimedia Card mobile (mit Adapter)
Fotodirektddruck via PictBridge:	Ja
Fotodirektddruck von der Speicherkarte:	Digitale Fotos im JPEG-Format
Fotodirektddruck vom USB-Stick: Drucken von der Speicherkarte ohne PC: Speicherkarte/USB-Stick als Wechsellaufwerk:	Vom PC auf Speicherkarte/USB-Stick lesen und schreiben
Allgemein	
Schnittstellen:	USB 2.0 Hi-Speed, 10/100 BaseTX (LAN), 802.11 b/g/n (WLAN), PictBridge, USB-Host
Abmessungen (BxHxT):	514 x 260 x 461 mm In Betrieb: 21 W In Bereitschaft: 6,0 W Ausgeschaltet: 0,8 W
Leistungsaufnahme:	
Gewicht:	13,6 kg
Optionen	
Tintenpatronen:	XL-Patrone LC1280XLBK für 2.400 Seiten*, XL-Patronen LC1280XLC/M/Y für je 1.200 Seiten*, Standard-Patronen LC1240BK/C/M/Y für je 600 Seiten* * nach ISO 24711
Lieferumfang Gerät:	MFC-J5910DW inkl. 3 Jahre Herstellergarantie Tintenpatrone schwarz, cyan, magenta, gelb für je 390 Seiten nach ISO 24711
Patronen:	
Netzkabel: Anleitungen:	Ja Installationsanleitung, Benutzerhandbuch, Handbuch auf CD-ROM
Software:	Drucker-, Scanner- und PC-Faxtreiber für Windows und Mac, MFL-Pro Suite, PaperPort SE
Faxanschlusskabel:	Ja